

## LONA FRONTLIT 44G - 300X500 - 18\*12

### CÓDIGO: 1803 - 14/18/22/25/32 | 1804 - 32

### LINHA: LONAS

#### ACABAMENTO

Brilho ou Fosco

#### TRAMA

350x500 - 18\*12

#### COR

Frontal Branco

#### TAMANHO

**1803:** Comprimento: 50m | Larguras Disponíveis: 1,40m / 1,80m / 2,20m / 2,50m / 3,20m

**1804:** Comprimento: 50m | Larguras Disponíveis: 3,20m

#### ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para várias tintas solventes, tinta Eco-Solvente, tinta UV e tinta látex.

#### APLICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Material versátil para trabalhos de comunicação visual, permite a personalização de fachadas, banners, outdoors e divulgações diversas. Desenvolvida para aplicação de luz frontal, tem ótima adesão à tinta oferecendo excelente acabamento e durabilidade.

#### Lona com marcação de metragem.

Item	Dados	Unidade	Método de Teste
Tecido	Fios de alta tenacidade 100%PES (300D*500D)		DIN EN ISO2060
Construção	Tecelagem 18*12	inch	DIN60001
Peso total	440	g/sq.m	DIN53352 BS3424 método 5A
Peso do tecido	55	g/sq.m	DIN53352 BS3424 método 5B
Peso do PVC	385	g/sq.m	DIN53352 BS3424 método 5B
Resistência à tração	Urdidura: 650	N/5cm	DIN53354 BS3424 método 6A
	Trama: 450		
Força de rasgo	Urdidura: 65	N	DIN53356 BS3424 método 7A
	Trama: 45		
Adesão	60	N/5cm	DIN53357 BS3425 método 9B
Temperatura adequada	-20-+70	°C	DIN 53372 BS3424 método 10
Retardamento de chama	Não		
Lacagem	Não		

### **ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de  $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  e umidade relativa de  $50 \pm 15\%$  para maior validade do material.

### **AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO**

Temperatura de  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , umidade relativa de  $50\% \pm 10\%$ , ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

### **DURABILIDADE**

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Use o mesmo produto de lote para conjunto.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

### **VALIDADE**

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa  
Linha de  
Lonas**

