

Introdução do Produto

Este item é de nível profissional. A base do papel é papel fotográfico original revestido com PE de dupla face. Pode ser usado com qualquer solvente ecológico, látex e sistemas de impressão UV.

Descrição do Produto

Papel: Papel Fotográfico Original
 Tamanho: 1,27m (largura) x 30m (comprimento)




Características do Produto

Alta definição de Imagem.
 Lados duplos revestidos com PE.
 Alta resistência e rigidez.
 Excelente absorção de tinta e secagem rápida.

Aplicação do Produto

Reprodução de fotos.
 Galeria e interpretações de artistas.
 Fotografia de casamento.
 Pôsteres sofisticados.



Itens Teste	Unidade	Método de Teste	Valor Médio
Espessura dos produtos acabados	Micron	ISO534	230±5
Peso dos produtos acabados	gsm		220±5
Brancura		CIZ Ganz	150±10
Taxa de Brilho (60°)	%	ISO2813	9±10%
Opacidade	%	ISO2471	99
Temperatura de Serviço	°C		-20~+70
Melhor temperatura de Impressão	°C		23±2; 50±5% UR
Temperatura da Tinta	°C		18 a 28
Temperatura Pré-Aquecimento	°C		30
Validade	Armazenado a 20-25 °C/50-55% UR 1 ano		
Durabilidade, sem impressão	Interior a 20-25 °C/50-55% RH 5 anos		
Recomendação de Tinta	 Ecosolvente  Látex  Ultravioleta		

*Condição de teste: Temperatura interna 23°, Umidade Relativa 50%.

Informações Adicionais

Use o mesmo produto de lote para conjunto. Avalie o ambiente do projeto com antecedência para confirmar a adequação dos produtos. Produto importando e distribuído pela Full Comercial.

Orientações de Armazenamento

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato vertical. Indicamos temperatura ambiente de 25 ° C ± 5 ° C e umidade relativa de 50 ± 15% para maior validade do material.

Validade/Durabilidade

A vida útil real do desempenho dependerá da preparação do substrato, exposição, condições e manutenção da marcação.