

Descrição

Chapa extrudada de acrílico espelhado.

Características

Material leve, resistente e de fácil manuseio, mais leve que o vidro. É um produto versátil e adaptável a diversas aplicações.

Aplicações

É um produto versátil e adaptável a diversas aplicações.

Cores

Prata | Dourado | Holográfico (transparente) | Rosé Gold

Tamanho

1,00 X 2,00 metros

Espessura

1,5 | 2 mm



	<u>Propriedade</u>	<u>Padrão de Teste</u>	<u>Unidades</u>	<u>Valor</u>
Geral	Densidade Relativa	ISO 1183	-	1.2
	Dureza Rockwell	ISO 2039-2	Escala M	101
	Indentação das esferas	ISO 2039-1	Mpa	
	Absorção de água	ISO 62	%	0.2
	Inflamabilidade	DIN 4102	%	B2
	Inflamabilidade	UL 94	%	HB
	Inflamabilidade	BS 476, Pt7	Class	4
Mecânico	Resistência a Tensão	ISO 527 (a)	Mpa	70
	Alongamento da Ruptura	ISO 527 (a)	%	4
	Resistência a flexão	ISO 178 (b)	Mpa	107
	Resistência a flexão	DIN 53452	Mpa	120
	Módulo de Flexão	ISO 178 (b)	Mpa	3030
	Resistência ao impacto afiado	ISO 179 (c)	Kjm-2	10
	Coefficiente de Elasticidade	DIN 53452	Mpa	3000
	Força de impacto IZOD	ISO 180/IA (d)	Kjm-2	-
	Força de impacto com incisão	ASTMD256A	K1/m ²	1.3
	Dureza da escala D compartilhada	ISO 3868		80
Térmico	Ponto de Amolecimento Vicat	DIN 51306	°C	>103

Orientações de Armazenamento

Manter a proteção, e evitar umidade e poeira durante seu armazenamento, indicamos armazenadas na posição horizontal, com cuidado para evitar deformação. Indicamos o uso de estrutura de prateleira, que podem ser utilizadas para oferecer base para estoque dos materiais.

Informações adicionais

Use o mesmo lote de cores para o mesmo projeto. Produto importando e distribuído pela Full Comercial.