

# LONA FRONTLIT 280G - 500X500 - 9\*9

## CÓDIGO: 1821 - 32 | 1822 - 32

### LINHA: LONAS

#### ACABAMENTO

Brilho (1822) ou Fosco (1821)

#### TRAMA

500x500 - 9\*9

#### COR

Frontal Branco

#### TAMANHO

**1821:** Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

**1822:** Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 3,20m

#### ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para várias tintas solventes, tinta Eco-Solvente, tinta UV e tinta látex.

#### APLICAÇÃO / CARACTERÍSTICAS

Material versátil para trabalhos de comunicação visual, permite a personalização de fachadas, banners, outdoors e divulgações diversas. Desenvolvida para aplicação de luz frontal, tem ótima adesão à tinta oferecendo excelente acabamento e durabilidade.

#### Lona com marcação de metragem.

IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007

Resistência a Ruptura (único rasgo)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	1900.000 gms / Denier
		Alongamento na ruptura	109.733%
		Carga máxima	5.400kgf
	Trama	Tenacidade na quebra de carga	4500.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	37.400%
		Carga máxima	6.000kgf

IS 7016 (Parte 3) Método A2-2007

Resistência a Tração (único rasgo)	Urdidura	Tenacidade na quebra de carga	53100.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	16.533%
		Carga máxima	57.100kgf
	Trama	Tenacidade na quebra de carga	44200.000gms/Denier
		Alongamento na ruptura	24.733%
		Carga máxima	44.200kgf

### **ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de  $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  e umidade relativa de  $50 \pm 15\%$  para maior validade do material.

### **AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO**

Temperatura de  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ , umidade relativa de  $50\% \pm 10\%$ , ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

### **DURABILIDADE**

De 01 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

### **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Use o mesmo produto de lote para conjunto.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

### **VALIDADE**

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa  
Linha de  
Lonas**

