

VINIL HOLOGRÁFICO DE IMPRESSÃO

CÓDIGO: 1185 - 27

LINHA: ADESIVOS

ACABAMENTO

Brilho

FILME

Filme PVC Laser, 100 microns

ADESIVO

Transparente

LINER

Papel PEK branco de 120gsm com revestimento de PE e silicone em um lado.

TAMANHO

Comprimento: 50m | **Larguras Disponíveis:** 1,27m

APLICAÇÃO

Aplicável a publicidade interna e externa (sinal de construção temporária, fundo de vitrine).

ADERÊNCIA DE IMPRESSÃO

Adequado para vários tipos de tinta solvente, tinta eco-solvente e tinta UV.

CARACTERÍSTICAS

Boa estabilidade dimensional após a aplicação, adequado para uma ampla variedade de substratos. Absorção estável de tinta, bom desempenho em gráficos. Efeito visual colorido, maior realce à noite

<u>Itens de teste</u>	<u>Unidade</u>	<u>Método de teste</u>	<u>Valor médio</u>
Peso do produto acabado	g/m ²	GB/T4669	280±20
Espessura PVC	µm	GB/T6672-2001	100±10
Peso do Liner	g/m ²	GB4669-1995	120±10
Adesão Inicial	N/25mm	FTM 9	≥7
24h, peeling a 180°	N/25mm	FTM 1	≥5
Resistência à tração MD	N/5cm	GB/T1040	≥35
Resistência à tração CD	N/5cm	GB/T1040	≥30
Temperatura de aplicação	°C		-20 ~ +70

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter a proteção e embalagem original até a utilização do produto, armazenar em local hermético, seco, longe do calor ou exposição ao sol, respeitar o formato horizontal e com no máximo 6 camadas. Indicamos temperatura ambiente de $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $50 \pm 15\%$ para maior validade do material.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO / IMPRESSÃO

Temperatura de $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpo sem poeira flutuante e derramamento; mover os materiais para o ambiente de impressão 24 horas antes de imprimir. Teste antes de usar e mantenha margens de borda suficientes ao imprimir.

AMBIENTE DE APLICAÇÃO

Temperatura de $20 \pm 10^{\circ}\text{C}$, umidade relativa de $50 \pm 10\%$; colar em superfície plana, lisa e limpa, sem poeira flutuante e derramamento.

DURABILIDADE

De 1 ano se exposto a condições adequadas. (Após produção e aplicação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Use o mesmo produto de lote para conjunto. Tem a possibilidade de resíduos de cola dependendo dos substratos e períodos de colagem.

Produto importado e distribuído pela Full Comercial.

VALIDADE

01 ano (Se respeitadas as condições de armazenamento orientadas).

**Conheça nossa
Linha de
Adesivos**

